



TECHNICKÉ PÍSMO

ČSN 01 0451

JK -

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Technical lettering

Tato norma určuje tvary, velikost, výšku, šířku, tučnost, sklo, hustotu a řádkování technického písma latinské abecedy, ruské

abecedy (azbuky), řecké abecedy a římských číslic (dále jen písmo a písmena).

Písmo je určeno především pro popisování (popisovacími šablonami, od ruky), dále pro písmo ryté, potiskované, leptané, vyrážené apod. (viz. též čl. 17 a 18).

Poznámka: Používání technického písma podle této normy objasňuje "Porovnání s předchozím nákladem" uvedené v dodatku.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Základní názvy (např. písmeno, písmo, rod písma, přetah, dotah, dotažnice, účaří atd.) a jejich definice jsou uvedeny v ON 88 0111.

2. Velikost písma h - určení písma výškou písmen velké abecedy (majuskulí).

3. Výška písmene - skutečná výška písmene (bez přetahů); u písmen velké abecedy (majuskulí) měřená kolmo na účaří (základní dotažnici), u písmen malé abecedy (minuskulí) je výška (bez přetahů) určena poměrem k velikosti písma (h), tj. k výšce příslušných majuskulí (např. $7/10 h$).

4. Tělo písmene a - u písmen malých abeced (minuskulí) podstatná část bez horních a dolních dotahů.

5. Šířka písmene b - největší šířka písmene měřená u kolmého písmena rovnoběžně se směrem základní dotažnice, u šikmého písma měřená kolmo k šikmým pomocným čarám sítě.

Poznámka: U šablonového písma podle ČSN 01 0460 se šířka (b) uvažuje bez patek.

6. Tučnost písma t - tloušťka čar (tahů) písmen, která je určena poměrem k velikosti písma (h).

7. Vnitřní světlost písmene - poměr ploch čarami písmene zakrytých nezakrytých v ploše obrazce určeného výškou a šířkou písmene.

Spolu s ČSN 01 0460 nahrazuje ČSN 1034-1944

Účinnost od:
1.10.1970

00027

-- Vynechaný text --