



**Výkresy ve stavebnictví
OZNAČOVÁNÍ STAVEBNÍCH HMOT
V ŘEZECH**

ČSN 01 3406

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Building drawings. Symbols of building materials in sections

Tato norma platí pro grafické a barevné označování stavebních hmot (materiálů) v řetězech na výkresech ve stavebnictví.

Poznámka: Označení stavebních hmot pro specifické konstrukce nebo stavby, např. pro silniční komunikace, hydromeliorace, úpravy terénu, uvádějí ČSN citované v Dodatku.

Potřebu grafického označení na výkresu stanoví zpracovatel podle druhu a účelu výkresu.

Tato norma platí pro výkresy dokumentace staveb, na které se začne pracovat jako na celku po dni nabytí účinnosti této normy.

1. Hmoty se označují jen v plochách zobrazených v řezu. Označují se zpravidla graficky, přičemž kopie výkresů se obvykle nebarví.

Hmoty konstrukcí zobrazených v pohledu se neoznačují.

2. Druh stavební hmoty se graficky označuje podle tabulky. Způsob kreslení grafického označování stanoví ČSN 01 3141.

3. Převládající hmota se na výkresu nemusí označit. Je-li třeba, uvede se druh převládající hmoty v legendě nebo v poznámce na výkresu.

4. Konstrukce určené k vybourání se graficky označují tečkováním.

Původní stav se graficky neoznačuje.

5. Vybarvují-li se výkresy, užívá se barevného označení uvedeného v tabulce. Pro konstrukce určené k vybourání se používá žluté barvy.

Starý stav lze podle potřeby označit takto:

a) zdivo a beton šedou barvou,

b) dřevo světle hnědou barvou.

Nahrazuje ČSN 01 3406
z 26.11.1980

Účinnost od:
1.7.1988

24117

-- Vynechaný text --