



**Výkresy pozemních staveb
KRESLENÍ SCHODIŠŤ A ŠIKMÝCH RAMP**

ČSN 01 3428*

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Building drawings. Presentation of stairs and inclined ramps.

Tato norma platí pro kreslení schodišť a šikmých ramp (dále jen „ramp“) na výkresech pozemních staveb.

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 4721-84 JSKD RVHP Výkresy ve stavebnictví. Zobrazování schodišť ramp. Ustanovení a obrázky souhlasné s normou RVHP jsou po straně označeny tlustou plnou čarou.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo originál normy RVHP.

I. Všeobecně

1. Společné požadavky na kreslení výkresů pozemních staveb (včetně ustanovení vztažených k obsahu výkresů a přechodných ustanovení) uvádí ČSN 01 3420.

Názvosloví schodišť stanoví ČSN 73 4130.

II. KRESLENÍ V MĚŘÍTKU 1 : 500 A MENŠÍM

2. Schodiště se kreslí schematicky. V půdorysu se schodišťová ramena šrafuji zpravidla tenkou plnou čarou kolmo na výstupní čáru a výstupní rameno se přetne jednou tenkou šikmou čarou. Ve svislém řezu se schodišťová ramena i podesty mají kreslit jednou tlustou plnou čarou.

3. Rampy se kreslí schematicky. V půdorysu se kreslí obrys (zejména začátek a konec) tenkou plnou čarou. Zpravidla se kreslí i výstupní čára, a to tenkou plnou čarou, ukončí se šipkou na konci. Ve svislém řezu se rampa kreslí jednou tlustou plnou čarou.

Nahrazuje ČSN 01 3428
z 29.12.1981

Účinnost od:
1.1.1988

24127

-- Vynechaný text --