

621. 9-229

ČESKOSLOVENSKÉ NORMY

NEOBROBENÉ DRÁŽKY T pro šrouby s hlavou T

ČSN

02 1029

Nahrazuje ČSN 1304, tab. VI

Rozměry mm

Šířka a max	b	C	g	H	h	H1	Pro šroub s hlavou I T
8	19	8	7	15	-	-	M 6
10, 5	22	10	8	18	-	-	M 8
13	26	11	10	21	-	-	M 10
15	31	12	13	25	-	-	M 12
19	36	15	15	30	17	32	M 16
24	44	17	17	34	19	36	! M 20
28	52	19	20	39	22	41	M 24
35	65	24	24	48	26	50	M 30
40	79	28	29	57	32	60	M 36X3
48	94	32	35	67	38	70	M 42 X 3
54	104	36	40	76	43	79	M 48 X 3
65	121	42	45	87	48	90	M 56x4
74	136	48	50	98	53	101	M 64 X 4
82	152	53	55	108	58	111	M 72X4
90	166	60	60	120	65	125	M 80 X 4
100	184	65	65	130	70	135	M 90x4
110	202	72	70	142	75	147	M 100 X 4

1. Otvor pro vkládání šroubů se nedělá, užije-li se šroubů s hlavou T a s nosem (viz ČSN 02 1342), nebo u konstrukcí, u nichž se dá šroub vsunouti do drážky se strany.
2. Rozměry g a H jsou pro obrobené plochy, u neobrobených ploch se zvětší tyto rozměry o přídavek na obrobení (na h, event. H1).
3. Šrouby s hlavou T - viz OSN 02 1341, ČSN 02 1342 a OSN 02 1343.
4. Základové šrouby - viz OSN 02 1393.

Únor 1950

00192

