



NÝTY
Technické dodací předpisy

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rivets. Technical code

Rozměry v mm

Tato norma platí pro nýty, v jejichž rozměrových normách je na ni odkaz. Doporučuje se, aby tyto předpisy byly použity i pro nýty vyráběné podle výkresů nebo norem nižšího stupně.

I. VŠEOBECNĚ

Technické náležitosti objednávky

1. V objednávce je nutné uvést:

- a) množství v kusech,
- b) označení podle příslušné rozměrové normy,
- c) požadavek přejímání (pouze v případě, je-li požadován),
- d) případné zvláštní ujednání.

Příklad objednávky 10 000 nýtů s půlkulovou hlavou podle ČSN 02 2301 o průměru $d = 5$ mm a s délkou $l = 20$ mm, z oceli 11 343, bez úpravy povrchu:

10 000 nýtů 5 x 20 ČSN 02 2301.1

totéž s přejímáním:

10 000 nýtů 5 x 20 ČSN 02 2301.1 s přejímáním

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Způsob výroby

2. Nýty se vyrábějí pēchováním za studena z tažných drátů, popř. trubek nebo za tepla z ústřižků válcovaných tyčí. Ocelové nýty vyráběné pēchováním za studena se žíhají, po dohodě se dodávají nežíhané. Ocelové nýty vyráběné pēchováním za tepla a nýty z neželezných kovů se nežíhají.

Nahrazuje ČSN 02 2038
z 22.1.1957

Účinnost od:
1.7.1971

00297

-- Vynechaný text --