

## ÚZKÉ KLÍNOVÉ ŘEMENY PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Technické předpisy

\*ČSN 02 3113

JK 272 7

Клиновые ремни узких сечений для промышленного применения. Технические требования.


Endless narrow V-belts for industrial purposes. Technical requirements

Tato norma platí pro nekonečné úzké klínové řemeny (dále jen klínové řemeny), určené pro průmyslové použití. Norma obsahuje technické požadavky, zkoušení, balení a podmínky použití.


## I. VŠEOBECNĚ

1. Názvy a definice viz ČSN 02 3112.

2. Klínové řemeny se vyrábějí v černé barvě ve dvou provedeních provazcové (obr. 2) a kordové (obr. 1).



Obr. 1



Obr. 2

- 1 - nárazník
- 2 - opryžovaný textilní obal
- 3 - provazec (obr. 2) nebo kord (obr. 1)
- 4 - pryžové jádro

3. Provazcové klínové řemeny se vyrábějí v průřezích SPZ, SPA SPB a kordové v průřezu SPC.

4. Provazcové klínové řemeny mají tažnou část z provazce navinutého v jedné vrstvě vedle sebe. Kordové klínové řemeny mají tažnou část z kordové tkaniny navinuté v několika vrstvách na sebe.

5. Klínové řemeny se používají pro převody, který vyhovují podmínkám přenášených výkonů podle ČSN 02 3114.

Účinnost od: 1. 5. 1977

00386