

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 677.721

Schválena: 27.1.1977



Ocelová lana OCELOVÁ LANA JEDNORAMENNÁ 7 drátů Rozměry


***ČSN 02 4310**

JK 314

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Wire ropes. 7 wires. Dimensions

Konstrukce: 1+6



Označení lana o jmenovitém průměru 1,6 mm z drátu o jmenovité pevnosti 1270 MPa, konstrukce podle této normy, z pozinkovaných drátů, s vinutím levým:

Lano 1,6 ČSN 02 4301.26

| Jmenovitý průměr | | | Jmeno- vitý nosný průřez lana mm ² | Jmenovitá hmotnost lana kg . m ⁻¹ ± 5 % | | Jmenovitá nosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu MPa | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|-------------------|---|--------|-------|
| lana | drátu | | | bez mazadla | včetně mazadla | 690 | 1270 | 1960 |
| mm 0 -8 % | duše pra- mene mm | první vrstvy mm | | | | | | |
| 1 . | 0,335 | 0,315 | 0,5557 | 0,0044 | 0,0046 | 0,3834 | 0,7057 | 1,089 |
| 1,25 | 0,425 | 0,4 | 0,8958 | 0,0071 | 0,0075 | 0,6181 | 1,138 | 1,756 |
| 1,6 | 0,53 | 0,5 | 1,399 | 0,0105 | 0,011 | 0,9653 | 1,777 | 2,742 |
| 2 | 0,67 | 0,63 | 2,223 | 0,017 | 0,018 | 1,534 | 2,823 | 4,357 |
| 3,15 | 1,06 | 1 | 5,594 | 0,045 | 0,046 | 3,860 | 7,104 | — |
| 5,6 | 1,9 | 1,8 | 18,10 | 0,145 | 0,15 | 12,49 | 22,99 | — |
| 6,3 | 2,12 | 2 | 22,38 | 0,174 | 0,18 | 15,44 | 28,42 | — |
| 7,1 | 2,36 | 2,24 | 28,02 | 0,223 | 0,23 | 19,33 | 35,58 | — |

Poznámka: Jmenovitá hmotnost lana v kg . m⁻¹ uvedená v tabulce je včetně mazadla (viz čl. 53 v ČSN 02 4300).

Nahrazuje ČSN 02 4310
z 12.11.1969

Účinnost od:
1.10.1978

00422

-- Vynechaný text --