

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 677.721

Schválena: 15.4.1977



Ocelová lana OCELOVÁ LANA JEDNOPRAMENNÁ 37 DRÁTŮ Rozměry


***ČSN 02 4313**

JK 314

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Wire ropes. 37 wires. Dimensions.

Konstrukce: 1 + 6 + 12 + 18



Označení lana o jmenovitém průměru 35,5 mm z drátů o jmenovité pevnosti¹⁾ 1370 MPa, konstrukce podle této normy, z holých drátů s vinutím pravým²⁾:

Lano 35,5 ČSN 02 4313.31¹⁾2)

lana mm ±3 %	Jmenovitý průměr drátu		Jmenovitý nosný průřez lana mm ²	Jmeno- vitá hmotnost lana ³⁾ kg . m ⁻¹ ±5 %	Jmenovitá nosnost lana v kN při jmenovité pevnosti drátu MPa		Největší dílků délka ⁴⁾ m
	duše pra- mene mm	ve vrstvách mm			1270	1370	
3,15	0,475	0,45	5,992	0,050	7,496		
4	0,600	0,56	9,150	0,077	11,62		
5	0,750	0,71	14,69	0,12	18,06		
21,2	3,15	3	262,3	2,22		359,4	920
22,4	3,35	3,15	289,4	2,45		396,5	920
23,6	3,55	3,35	327,2	2,77		448,3	830
25	3,75	3,55	367,3	3,11		503,2	830
26,5	4,00	3,75	410,2	3,47		562	640
28	4,25	4	466,6	3,95		639,2	590
30	4,50	4,25	526,6	4,46		721,4	500
31,5	4,75	4,5	590,2	5,00		808,6	420
33,5	5,00	4,75	657,6	5,57		900,9	410
35,5	5,30	5	729	6,17		998,7	360
37,5	5,60	5,3	818,8	6,93		1122	295
40	6,00	5,6	915	7,74		1254	280

³⁾ Včetně mazadla (viz čl. 53 v ČSN 02 4300)

Nahrazuje:
ČSN 02 4313 z 12.11.1969

Účinnost od:
1.3.1978

00424

-- Vynechaný text --