

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 677.721

Schválena: 12.11.1969



Ocelová lana OCELOVÁ LANA ŠESTIPRAMENNÁ 222 drátů Rozměry


***ČSN 02 4324**

JK 314

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Wire ropes. 222 wires. Dimensions

Konstrukce: 6 (1 + 6 + 12 + 18) + v



Označení lana o jmenovitém průměru 12,5 mm, z drátů o jmenovité pevnosti¹⁾ 160 kp/mm², konstrukce podle této normy, z pozinkovaných drátů, s vinutím protisměrným pravým²⁾):

Lano 12,5 ČSN 02 4324.45¹⁾²⁾

Jmenovitý průměr lana mm ± 5 %	Jmenovitý průměr drátů mm	Jmenovitý nosný průřez lana mm ²	Jmenovitá hmotnost lana ³⁾ kg/m ± 5 %	Jmenovitá nosnost lana v kp při jmenovité pevnosti drátů v kp/mm ²			
				130	160	180	200
9	0,4	27,90	0,26	3 630	4 460	5 020	—
10	0,45	35,30	0,32	4 590	5 650	6 350	—
11,2	0,5	43,60	0,40	5 670	6 980	7 850	—
12,5	0,56	54,88	0,50	7 110	8 750	9 840	—
14	0,63	69,20	0,64	9 000	11 100	12 500	—
16	0,71	87,89	0,81	11 400	14 100	15 800	—
18	0,8	111,60	1,03	14 500	17 900	20 100	—
19	0,85	125,98	1,16	16 400	20 200	22 700	—
20	0,9	141,24	1,30	18 400	22 600	25 400	—

(Pokrač.)

Nahrazuje ČSN 02 4324
ze 14.7.1958

Účinnost od:
1.4.1971

00430

-- Vynechaný text --