



**ŠROUBOVITÉ PRUŽINY KUŽELOVÉ
TLAČNÉ Z DRÁTU A TYČÍ
KRUHOVÉHO PRŮŘEZU
TVÁŘENÉ ZA STUDENA
Technické dodací předpisy**

ČSN 02 6007

JK 315

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Conical compression springs of wire and bars with circular section. Technical conditions

Tato norma platí pro objednávání, jakost, prověřování dodávek a dodávání šroubovitých pružin tlačných kuželových, tvářených za studena z drátu a tyčí kruhového průřezu (dále jen z drátu) s průměrem od 0,2 do 11,8 mm.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Pro názvosloví a základní pojmy platí ČSN 02 6006 z 9. 2. 1979.

II. VŠEOBECNĚ

Popis, výpočet a konstrukce tlačných pružin kuželových

2. Popis, výpočet a směrnice pro konstrukci tlačných pružin kuželových jsou v ČSN 02 6006 z 9. 2. 1979.

Objednávání tlačných pružin kuželových

3. Návrh hospodářské smlouvy o dodávce tlačných pružin kuželových obsahuje tyto technické údaje:

- a) množství pružin vyjádřené počtem kusů a teoretickou hmotností v kg;
- b) označení pružiny a postupu při prověřování jejích dodávek zásadně na výrobním výkrese pružiny.

Výrobní výkresy tlačných pružin kuželových

4. Výkres pružiny obsahuje označení:

- a) tvaru (čl. 7),
- b) rozměrů (čl. 8),
- c) technických dodacích předpisů (číslo této normy),
- d) výrobního materiálu (čl. 9),
- e) typu namáhání a informativní označení pracovního prostředí (čl. 10).

Podle potřeby se připojí označení:

- f) síly, kterou má pružina vyvíjet (čl. 11),

Nahrazuje ČSN 02 6007
z 14.4.1965

Účinnost od:
1.7.1981

00496

-- Vynechaný text --