

ŠROUBOVITÉ PRUŽINY VÁLCOVÉ

ZKRUTNÉ Z DRÁTU A TYČÍ KRUHOVÉHO

PRŮŘEZU TVÁŘENÉ ZA STUDENA

Technické dodací předpisy

ČSN 02 6009

JK- 315

Винтовые пружины цилиндрические из проволоки и прутков круглого сечения, работающие на кручение^ Технические условия

Helical torsion springs of wire and bars with circular section. Technical delivery regulations

Tato norma platí pro objednávání, jakost, prověřování dodávek a dodávání šroubovitých pružin zkrutných s válcovým tvarem části tvořené závity (dále jen zkrutných pružin), tvářených za studena z drátu a tyčí (dále jen z drátu) kruhového průřezu s průměrem od 0, 2 do 11, 8 mm.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Pro názvosloví a základní pojmy platí ČSN 02 6008.

II. VŠEOBECNĚ

Popis, výpočet a konstrukce zkrutných pružin

2. Popis, výpočet a směrnice pro konstrukci zkrutných pružin jsou v ČSN 02 6008.

Objednávání pružin

3. Návrh hospodářské smlouvy o dodávce zkrutných pružin obsahuje tyto technické údaje:

- a) množství pružin vyjádřené počtem kusů a teoretickou hmotností v kg;
- b) označení pružiny a postupu při prověřování jejich dodávek zásadně na výrobním výkrese pružiny.

Výrobní výkresy zkrutných pružin

4. Výkres zkrutné pružiny obsahuje označení:

- a) tvaru (čl. 10),
- b) rozměrů (čl. 11),
- c) technických dodacích předpisů (číslo této normy),
- d) výrobního materiálu (čl. 12),
- e) typu namáhání a informativní označení pracovního prostředí (čl. 13).

Nahrazuje ČSN 02 6009 z 23. 3. 1966

Účinnost od: 1. 10. 1979

00498