



**ŘEMENICE PRO HNACÍ KLÍNOVÉ ŘEMENY
KLASICKÝCH PRŮŘEZŮ**
Základní parametry, rozměry
a kontrolní metody

ČSN 02 3179*
ST SEV 4482-84

JK 319 213

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Grooved pulleys for classical driving V-belts Basic parameters, dimensions and check methods

Touto normou se zavádí

ST SEV 4482-84 Řemenice pro hnací klínové řemeny klasických průřezů. Základní parametry, rozměry a kontrolní metody (viz str. 3 až 12) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str.12), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 platný pouze v ČSSR.

01. Drsnosti pracovního povrchu drážek řemenic jsou na rozdíl od bodu 1.8. ST SEV 4482-84 tyto:

do obvodové rychlosti $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ $R_a = 1,6 \text{ mm}$,

nad obvodovou rychlost $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ $R_a = 0,8 \text{ mm}$.

DODATEK

Souvisící čs. normy

ČSN 02 3110* Hnací klínové řemeny klasických průřezů. Základní rozměry a kontrolní metody (obsahuje ST SEV 4481-84)

v ST SEV 4482-84 je odkaz na:

ST SEV 144-75 - zavedena jako čs. norma v ČSN 01 4202* Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Toleranční pole a doporučená uložení

ST SEV 145-75 - zavedena jako čs. norma v ČSN 01 4201* Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Všeobecná ustanovení, řady tolerancí a základních úchylek

ST SEV 638-77 - zavedena jako čs. norma v ČSN 01 4451* Základní pravidla zaměnitelnosti. Drsnost povrchu. Základní charakteristiky a číselné hodnoty

Nahrazuje částečně ČSN 02 3180
z 20.11.1968

Účinnost od:
1.1.1987

24338

-- Vynechaný text --