

MDT 621. 822. 5 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 20. 7. 1990

Klzné ložiská

AXIÁLNE LOŽISKOVÉ KRÚŽKY Typy, rozmery a tolerancie

ČSN 02 3415

JK 323

ČSN 02 3415 (eqv ST SEV 6902-89, neq ISO 6525-1983)

Подшипники скольжения.

Кольца упорные.

Типы, размеры и допуски

Plain bearings.

Thrust washers.

Type, dimensions and tolerances

Táto norma je prekladom ST SEV 6902-89 Klzné ložiská. Axiálne ložiskové krúžky. Typy, rozmery a tolerancie. Do normy je doplnená v časti 1 informačná poznámka označená "čs. poznámka" a v časti 2 a 3 dopĺňajúce ustanovenie označené "čs. doplnok".

V tejto norme sú súčasne zapracované údaje z ISO 6525 Klzné ložiská. Oporné krúžky vyrobené z pásu. Rozmery a tolerancie, prvé vydanie 1983. Údaje zhodné s ISO 6525-1983 (rozmery krúžkov typu A) obsahuje tab. a sú vytlačené polotučne.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odkazoch vo zmluvných dokumentov) priamo norma RVHP.

Táto norma platí pre axiálne ložiskové krúžky s vnútorným priemerom od 6 do 80 mm, používané so zakružovanými ložiskovými puzdrami všeobecného použitia.

1 TYPY

Podľa spôsobu zabezpečenia proti pootočeniu sa vyrábajú dva typy axiálnych ložiskových krúžkov:

typ A - s otvorom na poistovací kolík (obr. 1), typ B - s výstupkom (obr. 2).

Čs. poznámka: Výroba typu B sa v ČSFR bežne nezabezpečuje.

Účinnosť od: 1. 7. 1991

24366