

Valivá ložiska

KULIČKOVÁ LOŽISKA JEDNOŘADÁ

S VÍCEBODOVÝM STYKEM

A DĚLENÝM KROUŽKEM

ČSN 02 4646*

JK 324

Подшипники шариковые радиальноупорные однорядные с одним разъемным кольцом

Single row angular contact ball bearings with separable ring

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 4943-84 Valivá ložiska. Kuličková ložiska jednořadá s vícebodovým stykem a jedním děleným kroužkem.

Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena čarou.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro kuličková ložiska jednořadá s vícebodovým stykem, děleným vnitřním nebo vnějším kroužkem rozměrových skupin 19, 10, 02 a 03 podle ČSN 02 4629.

1. Hlavní rozměry ložisek označené symboly na obrázcích 1 až 3 musí odpovídat hodnotám uvedeným v tab. 1 až 4.
2. Příklad označení kuličkového ložiska jednořadá s vícebodovým stykem a děleným vnitřním kroužkem, rozměrové skupiny 02, jmenovitého průměru díry vnitřního kroužku $d = 50$ mm v technické dokumentaci

ložisko QJ210 ČSN 02 4646

Označení ložisek používané v ostatních členských zemích RVHP a SFRJ je uvedeno v Informační příloze.

3. Ložiska mají v základním provedení čtyřbodový styk, klec lisovanou z ocelového plechu a jsou vyrobeny ve stupni přesnosti PO. Úhly styku ložiska s děleným vnitřním kroužkem používané v zemích OSPVL jsou uvedeny v tab. 6.
4. Sortiment ložisek v závislosti na rozměrové skupině a průměru díry udává tab. 5.

Účinnost od: 1. 7. 1986

24407