

Valivá ložiska

KUŽELÍKOVÁ LOŽISKA ČTYŘŘADÁ

ČSN 02 4729

JK324

ČSN 02 4729 (eqv ST SEV 5743-86)

Подшипники роликовые конические четырехрядные

Four row tapered roller radial bearings

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 5743-86 Valivá ložiska. Kuželíková ložiska čtyřřadá. Údaje souhlasné s ST SEV 5743-86 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro kuželíková ložiska čtyřřadá rozměrových skupin 69 a 60 a průměrových řad 9, 0 a 1 podle ČSN 02 4629 (obsahuje ST SEV 402-84)*).

1. Hlavní rozměry ložisek označené symboly na obrázku musí odpovídat hodnotám uvedeným v tab. 1 až 4.
2. Příklad označení kuželíkového ložiska čtyřřadého s průměrem $d = 480$ mm rozměrové skupiny 60 v dokumentaci

ložisko 36096 ČSN 02 4729

Označení ložisek používané v ostatních členských zemích RVHP a SFRJ je uvedeno v Informační příloze.

3. Technické požadavky stanovuje pro ložiska do průměru $d = 400$ mm ČSN 02 4612 (eqv ST SEV 774-85).

*) Rozměrové řady 69 a 60 odpovídají rozměrovým řadám pro radiální ložiska kromě kuželíkových podle ČSN 02 4629 (obsahuje ST SEV 402-84).

Účinnost od: 1. 1. 1989

24418