



**ŠROUBOVITÉ PRUŽINY VÁLCOVÉ
TLAČNÉ A TAŽNÉ
Z DRÁTU A TYČÍ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU
Technické dodací předpisy**

ČSN 02 6002

JK-315

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cylindrical helical compression and tension springs made of circular section wire and bars. Technical specifications

Tato norma platí pro objednávání, technické požadavky, prověřování dodávek a dodávání šroubových pružin válcových tlačných a tažných (dále jen pružin) z drátu a tyčí (dále jen z drátu) kruhového průřezu s průměrem od 0,2 do 11,8 mm tvářených za studena a s průměrem nad 11,8 mm do 40 mm tvářených za tepla.

Tato norma neplatí pro pružiny pramencové.

I. VŠEOBECNĚ

Základní pojmy a veličiny, výpočet a konstrukce

1. Pro základní pojmy a veličiny, výpočet a konstrukci pružin platí ČSN 02 6001 a ČSN 02 6003.

Objednávání pružin

2. Návrh hospodářské smlouvy o dodávce pružin obsahuje tyto technické údaje:

- a) množství pružin vyjádřené počtem kusů a teoretickou hmotností v kg;
- b) označení pružiny a postupu při prověřování jejích dodávek zásadně na výrobním výkresu

pružiny.

Výrobní výkresy pružin

3. Výkres pružiny obsahuje označení:

a) tvaru (čl. 6 a 7),

Nahrazuje ČSN 02 6002
z 11.6.1975 a část IV až VII ČSN 02 6015 z 8.1.1976

Účinnost od:
1.1.1989

24430

-- Vynechaný text --