



**KOMBINOVANÉ POVLAKY
Z ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH KOVŮ
A ORGANICKÝCH POVLAKŮ**

ČSN 03 8762

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Combined coatings of thermal sprayed metals and organic coatings

Tato norma platí pro kombinované povlaky z žárově stříkaného zinku, hliníku nebo jiných slitin a organických povlaků.

Norma stanoví zásady předepisování kombinovaných povlaků používaných v atmosférických podmínkách a ve vodě.

Dále stanoví technické požadavky na jejich zhotovování, ověřování jakosti a údržbu.

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1.** Kombinovaný povlak - pro účely této normy - povlak vytvořený postupným nanášením základní žárově stříkané kovové vrstvy (popř. vrstev) a vrchní organické vrstvy (popř. vrstev).
- 2.** Střední tloušťka kombinovaného povlaku - aritmetický průměr naměřených celkových tloušťek kombinovaného povlaku po zaschnutí poslední vrstvy nátěru.
- 3.** Střední tloušťka žárově stříkaného povlaku - podle čl. 3.7.3 ČSN 03 8551 (1984). Je-li žárově stříkaný povlak složen z více vrstev, stanoví se střední tloušťka každé z dalších vrstev odečtením střední tloušťky předchozí vrstvy.
- 4.** Střední tloušťka nátěru - rozdíl mezi střední tloušťkou kombinovaného povlaku a střední tloušťkou žárově stříkaného povlaku.

Nahrazuje ČSN 03 8762
z 8.1.1975

Účinnost od:
1.7.1990

24545

-- Vynechaný text --