



**KEMPINGOVÉ SPOTŘEBIČE  
NA ZKAPALNĚNÉ UHLOVODÍKOVÉ  
PLYNY**  
**Všeobecné technické podmínky**

**ČSN 06 1341\***  
**ST SEV 3024-81**

JK 541 2  
541 5

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Camp appliances on liquid carbon-hydrid gas. General technical conditions.

**Touto normou se zavádí**

**ST SEV 3024-81 Kempingové spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny.**

**Všeobecné technické podmínky (viz str. 3 až 8), jako čs. státní norma**

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 8), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněná o čl. 01 až 04 platné pouze v ČSSR.

**01.** Při jmenovitém provozním tlaku paliva a jmenovitém tepelném příkonu spotřebiče nesmí objemový podíl kysličníku uhelnatého v suchých spalinách, přepočtený na stav  $n = 1$ , převýšit hodnotu 0,1 %.

**02.** Plameny jednotlivých hořáků spotřebiče musí být stabilní při působení vodorovného proudu vzduchu o rychlosti  $3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  ze všech dostupných směrů (přerušovaného proudu vzduchu po dobu pěti sekund, opakovaného 5krát v intervalu pěti sekund).

**03.** Pro dosažení jmenovitého příkonu je nutno pootočit regulačním ventilem nejméně o  $20^\circ$ .

**04.** Při sníženém příkonu (30 %) nesmí uhasnout plamen hořáku při zatěžování regulačního ventilu axiální silou 10 N a radiální silou 10 N, působící ve středu rukojetí ventilu.

DODATEK

### **Souvisící čs. normy a jiné právní předpisy**

ČSN 65 6480 Zkapalněné uhlovodíkové plyny. Základní společná ustanovení

Hygienické předpisy č. 40 ministerstva zdravotnictví.

Účinnost od:  
1.7.1984

24764

---

**-- Vynechaný text --**