



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fuel injection pumps with separate drive. Technical code

Tato norma platí pro obsluhu, zkoušení, seřizování, dodávání, balení, dopravu, skladování a užití vstřikovacích čerpadel bez vačkového hřídele typu *PC* a *PR*.

I. VŠEOBECNĚ

Technické náležitosti objednávky

1. Kromě typového označení čerpadla a číselného znaku JK se v objednávce uvede:
 - a) počet kusů,
 - b) číslo této normy a příslušných technických podmínek (TP),
 - c) druh a způsob dočasné ochrany proti atmosférické korozi podle ONA 09 7359,
 - d) zvláštní požadavky (např. klimatická odolnost, druh, popř. teplota používaného paliva, způsob přejímání apod.).

Pokyny pro obsluhu

2. Při obsluze a údržbě vstřikovacího čerpadla je nutno dbát pokynů výrobce.
3. Pokud není stanoveno jinak, je správná funkce vstřikovacího čerpadla zaručena jen při použití paliva odpovídajícího ČSN 65 6506. Palivo musí být čisté. Přípustná velikost nečistot je 3 mm.
4. Použití jiného paliva je nutné dohodnout s výrobcem čerpadla.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Všeobecné požadavky

5. Čerpadlo musí zabezpečit pravidelnou dodávku stejného množství paliva.

Nahrazuje ČSN 09 7307
z 12.6.1965

Účinnost od:
1.10.1984

24860

-- Vynechaný text --