



**Potrubí  
TVAROVKY T a Y  
Technické dodací předpisy**

**ČSN 13 2205**

JK 423

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

T - and Y - fittings. Code of delivery.

Tato norma platí pro tvarovky T a Y a stanoví technické dodací předpisy pro jejich objednávání, výrobu, zkoušení a dodávání.

## I. NÁZVOSLOVÍ

1. Tvarovka T a Y - součást potrubí, ve kterém se protékající látka rozděluje nebo spojuje.
2. Tvarovka se stejnými hrdly - má všechna hrdla stejné jmenovité světlosti.
3. Tvarovka s nestejnými hrdly - nemá všechna hrdla stejné jmenovité světlosti, odbočující hrdlo má jmenovitou světlost menší.
- 4 na doplňky.

## II. VŠEOBECNĚ

### Použití

5. Tvarovky se používají v rozsahu jmenovitých světlostí Js, jmenovitých tlaků Jt a pracovních stupňů podle příslušných rozměrových norem.

## Značení

6. Na každou tvarovku se vyrazí, vylisuje, odleje nebo jinak trvanlivě vyznačí údaje podle tab. 1:

- a) značka výrobce a kontrolního orgánu (tyto značky mohou být spojeny),
- b) číselné označení Js, Jt a pracovního stupně,
- c) značka materiálu (jen pro materiály pro nízké teploty a pro materiály neuvedené v ČSN 42 0090, ČSN 69 0010 nebo v návrhu ČSN 13 0020),
- d) číslo tavby (jen u tvarovek, kde se předává dokumentace obsahující osvědčení o jakosti materiálu - hutní atest),

Účinnost od:  
1.10.1974

00886

---

-- Vynechaný text --