



**Potrubí  
PŘECHODY TRUBKOVÉ  
Technické dodací předpisy**

**ČSN 13 2370**

JK 423

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Reducers. Technical specifications

Tato norma platí pro přechody trubkové a stanoví technické dodací předpisy pro jejich objednávání, výrobu, zkoušení a dodávání.

## **I. NÁZVOSLOVÍ**

**1.** Přechod trubkový - součást potrubí, ve které se jmenovitá světlost zmenšuje nebo zvětšuje.

**2 až 4** na doplňky.

## **II. VŠEOBECNĚ**

### **Použití**

**5.** Přechody trubkové (dále jen přechody) se používají v rozsahu jmenovitých světlostí  $J_s$ , jmenovitých tlaků  $J_t$  a pracovních stupňů podle příslušných rozměrových norem.

### **Značení**

**6.** Na každý přechod větší než Js 50 se vyrazí, vylisuje, odleje nebo jinak trvanlivě vyznačí údaje tab. 1, tj.:

- a) značka výrobce a značka kontrolního orgánu (tyto značky mohou být spojeny),
- b) číselné označení Js, Jt a pracovního stupně,
- c) značka materiálu (jen pro materiály pro nízké teploty a pro materiály neuvedené v ČSN 42 0090, ČSN 69 0010 nebo v návrhu ČSN 13 0020),
- d) číslo tavby (jen u přechodů, kde se předává dokumentace obsahující osvědčení o jakosti materiálu - hutní atest).

Přechody Js 50 a menší se přímo neznačí. Údaje podle tab. 1 se vyznačí na štítek připevněný ke každému svazku přechodů.

**7.** Vyznačuje se vždy nejvyšší pracovní stupeň, pro který je přechod ještě použitelný.

Účinnost od: 00888  
1.1.1977

---

**-- Vynechaný text --**