




**Fitinky ocelové
OCELOVÉ NÁTRUBKY
Rozměry**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel sockets

Rozměry v mm



Příklad označení ocelového nátrubku o jmenovité světlosti 4", povrch nátrubku pozinkovaný.

Nátrubek 4" ČSN 13 8335.4

1. Rozměry nátrubků jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1

| Jmenovitá světlost | | Nejmenší vnější průměr D | Nejmenší délka l | Závít d |
|--------------------|------|-----------------------------|---------------------|------------|
| v palcích | v mm | | | |
| 1/8" | 6 | 16,5 | 17 | G 1/8" |
| 1/4" | 8 | 17,5 | 25 | G 1/4" |
| 3/8" | 10 | 21,5 | 26 | G 3/8" |
| 1/2" | 15 | 27 | 34 | G 1/2" |
| 3/4" | 20 | 33,5 | 36 | G 3/4" |
| 1" | 25 | 40,5 | 43 | G 1" |
| 1 1/4" | 32 | 50 | 48 | G 1 1/4" |
| 1 1/2" | 40 | 57 | 48 | G 1 1/2" |
| 2" | 50 | 70 | 56 | G 2" |
| 2 1/2" | 70 | 86 | 65 | G 2 1/2" |
| 3" | 80 | 100 | 71 | G 3" |
| 4" | 100 | 126 | 83 | G 4" |
| 5" | 125 | 152 | 92 | G 5" |
| 6" | 150 | 180 | 92 | G 6" |

Nahrazuje ČSN 1145-1942.tab.V a VI
Tato norma je závazná

Účinnost od:1.1.1963 00956

-- Vynechaný text --