



**Průmyslové armatury
UZAVÍRACÍ A ZPĚTNÉ VENTILY
PŘÍVAŘOVACÍ
přímé s doplňkově přivařenými hrdly
Stavební délky**

**ČSN 13 3051
část 2**

JK 422 1

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Welding-end globe valves and lift check valves straight-way type with complemently welded end-pieces. Face-to-face dimensions

1. Stavební délky uzavíracích a zpětných ventilů přímých přivařovacích s doplňkově přivařenými hrdly pro montáž do potrubí musí odpovídat údajům v tabulce.

Jmenovitá světlost DN	Stavební délka L			
	Jmenovitý tlak PN			
	40	63 a 100	160 a 250	320 a 400
	Řada	Řada	Řada	Řada
65	—	—	500	500
80	—	—	600	600
100	—	—	600	600
125	600	650	900	900
150	650	710	900	900
200	710	800	1120	—
250	850	900	1320	—
300	900	1050	1400	—

2. Určování stavební délky a její tolerance - podle ČSN 13 3041.

DODATEK

Souvisící čs. normy

ČSN 13 3041* Přírubové, bezpřírubové a přivařovací armatury ST SEV 2131-80 Určování stavební délky a její tolerance

Vypracování normy

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: SIGMA koncern Olomouc, generální ředitelství - Ing. Jaromír Walter

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Vojtěch Holub

Spolu s ČSN 13 3052 a ČSN 13 3053
z 17.2.1983 nahrazuje
Návrh ČSN 13 3051 z 20. 4. 1971

Účinnost od: 25097
1.1.1984

-- Vynechaný text --