



**Průmyslové armatury
UZAVÍRACÍ A ZPĚTNÉ VENTILY
PŘÍVAŘOVACÍ
nárožní bez doplňkově přivařených hrdel
Stavební délky**

ČSN 13 3051*
část 3

JK 422 1

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Welding-end globe valves and lift check valves angle-way type without complemently welded end-pieces. Face-to-face dimensions

1. Stavební délky uzavíracích a zpětných ventilů nárožních přivařovacích bez doplňkově přivařených hrdel pro montáž do potrubí musí odpovídat údajům v tabulce.

Jmeno- vitá světlost DN	Stavební délka L_1				
	Jmenovitý tlak PN				
	40	63 a 100	160 a 250	320 a 400*)	
	Řada	Řada	Řada	Řada 1	Řada 2
10	—	—	—	—	65
15	65	80	80	80	85
20	75	80	80	80	95
25	80	—	—	—	—
32	90	80	80	80	110
40	100	—	—	—	120
50	100	130	130	130	150
65	115	130	130	130	170
80	145	170	200	—	200
100	155	190	—	—	235
125	175	215	260	—	290
150	—	—	—	—	290
	—	—	—	—	360

*) Řada 2 platí pouze pro vysokotlakou syntézu s $p_{\text{max}} = 32 \text{ MPa}$.

2. Určování stavební délky a její tolerance - podle ČSN 13 3041.

Spolu s ČSN 13 3052 a ČSN 13 3053
z 17.2.1983 nahrazuje
Návrh ČSN 13 3051 z 20. 4. 1971

Účinnost od:
1.1.1984

25098

-- Vynechaný text --