



**Průmyslové armatury  
UZAVÍRACÍ VENTILY  
Technické dodací předpisy**

**ČSN 13 3501**

JK 422 1

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Globe stop valves.

Technical delivery code

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu, prověřování a dodávání uzavíracích ventilů (dále jen ventilů) podle příslušných rozměrových norem nebo technických podmínek.

Zpřesňuje a doplňuje pro tento druh armatur technické dodací předpisy pro průmyslové armatury podle ČSN 13 3060.

## **I. VŠEOBECNĚ**

### **Použití**

**1.** Ventily se používají k uzavírání nebo otevírání toku neagresivních provozních tekutin.

Použití pro agresivní provozní tekutiny nebo jiné provozní podmínky je nutno projednat s výrobcem a uvést v objednávce.

**2.** Ovládání ventilů je řízeno zásahem obsluhujícího pracovníka pomoci ručního kola nebo elektrického servomotoru přímo na ventilu nebo dálkově se stojanu.

### **Technické náležitosti objednávky**

**3.** Ventily se dodávají podle specifikace uvedené v rozměrových normách, technických podmínkách a podle údajů ČSN 13 3060

## II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

### Materiál

4. Materiál hlavních součástí je uveden v rozměrových normách jednotlivých provedení ventilů.

Materiál ventilů určených pro energetiku musí odpovídat ČSN 42 0090.

Nahrazuje: Viz Dodatek

Účinnost od:  
1.10.1985

25105

---

-- Vynechaný text --