



**Průmyslové armatury
KULOVÉ KOHOUTY
Technické dodací předpisy**

ČSN 13 4103

JK 422 3

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Ball valves.

Technical delivery code.

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu, prověřování a dodávání kulových kohoutů určených pro průmyslové účely /dále jen kohoutů/ podle příslušných rozměrových norem.

Zpřesňuje a doplňuje pro tento druh armatur technické dodací předpisy pro průmyslové armatury podle ČSN 13 3060.

I. VŠEOBECNĚ

Použití

- 1.** Podmínky pro použití kohoutů jsou uvedeny v rozměrových normách nebo v průvodní technické dokumentaci, popř. mohou být s výrobcem zvlášť sjednány a uvedeny v hospodářské smlouvě.
- 2.** Kohouty slouží buď k úplnému otevření, nebo k úplnému uzavření průtoku provozní tekutiny; nelze je používat k regulaci parametrů provozní tekutiny. Provozní tekutina může kulovým kohoutem proudit oběma směry.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Konstrukce

3. Kohouty se vyrábějí s nezúženým i se zúženým průtokem. U kohoutů se zúženým průtokem jsou hodnoty zúžení uvedeny v rozměrových normách, popř. v průvodní technické dokumentaci. Zúžení se obvykle provádí o jeden stupeň jmenovité světlosti DN.

Nahrazuje ČSN 13 4103
z 12.12.1974

Účinnost od:
1.1.1985

25115

-- Vynechaný text --