



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Identification of pipes conveying fluid in liquid or gaseous condition

Tato norma platí pro označování potrubí ve všech odvětvích národního hospodářství a je závazná pro projekci a novou výstavbu zahajovanou po dni nabytí její účinnosti. Norma není závazná pro rekonstrukce a dostavby. Pro označování plynovodů platí ČSN 38 6441.

## **I. VŠEOBECNĚ**

- 1.** Způsob označování musí být určen v projektové dokumentaci.
- 2.** Potrubí určené pro požární ochranu se opatří na celém povrchu červeným nátěrem, nebo se označí červenými pruhy v barvě podle ČSN 01 8010, obr.3. Toto barevné označení musí být vždy doplněno podle části III
- 3.** Potrubí s tlakovou pitnou vodou se označuje pruhem v barvě „modrá“ podle ČSN 01 8010.
- 4.** Vrchní ohranní nátěr potrubí se volí v barvách pastelových, zpravidla v odstínu šedém.
- 5.** Potrubí (včetně izolace) se v provozu označuje kombinací způsobů, uvedených v částech II. až IV. s ohledem na počet druhů provozních tekutin a doplňující podnikové předpisy.
- 6.** V provozu musí být označení jednoznačné a viditelné z místa lokální obsluhy zařízení, armatur

apod.

Nahrazuje ČSN 13 0072  
z 31.7.1968, ČSN 13 0073 z 5.4.1961 a ČSN 13 0074 z 31.7.1968

Účinnost od:  
1.8.1991

32603

---

**-- Vynechaný text --**