




**TKANINY KOVOVÉ RABICOVÉ
SE ZATKANÝM OKRAJEM**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rabitz wire netting with fell of the border

Rozměry v mm

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání kovových tkanin rabicových, vyrobených z ocelových drátů kruhového průřezu v hladké vazbě, se čtvercovými oky.



a ... rozměr oka

d ... průměr drátu

t ... rozteč soustavy drátů

$$t = a + d$$

I. NÁZVOSLOVÍ

Kovová tkanina - výrobek zhotovený na tkalcovských stavech pro drát ze dvou soustav drátů - osnovní a útkové - pravoúhle se křížujících.

Osnova - soustava podélných drátů.

Útek - soustava příčných drátů, zakončených zpravidla vratnou smyčkou.

Oko - plocha tkaniny, ohraničená sousedními dráty.

Rozměr oka - délka strany oka.

Rozteč - osová vzdálenost sousedních drátů jedné soustavy. Je rovna součtu rozměru oka a průměru drátu.

Vazba - způsob konstrukce tkaniny. Vazba hladká vzniká pravidelným střídáním osnovy a útku, vazba 1/1.

Část tkaniny - odstřížek tkaniny, oddělený stříháním z celkové délky vyráběné tkaniny. Délka části tkaniny je zpravidla 50 m.

Nahrazuje ČSN 15 3142
z 29.12.1953

Účinnost od:
1.7.1976

01006

-- Vynechaný text --