



**DVOJKOVĚ STEJNOSMĚRNÉ NAPĚŤOVÉ
SIGNÁLY PRO SYSTÉMY MĚŘENÍ
A ŘÍZENÍ PROCESŮ**

**ČSN
IEC 946**

18 0112

Binary direct voltage signals for process measurement and control systems

Signaux logiques de mesure et de commande dans les processus industriels

Binäre Gleichspannungssignale für Messung und Prozessteuerungssysteme

Tato norma obsahuje IEC 946:1988.

Národní předmluva

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 946 Binary direct voltage signals for process measurement and control systems (Dvojkové stejnosměrné napěťové signály pro systémy měření a řízení procesů)

DIN IEC 946 Binäres Gleichspannungssignal für Mess-, Regel- und Steuerungssysteme der industriellen Prozess- technik; identisch mit IEC 946:1988 (Dvojkové stejnosměrné napěťové signály pro měřicí, regulační a řídicí systémy průmyslových procesů)

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: MID.BK/dvojkové číslice, LKD/signály, CLV.TT/napěťové impulsy, CLH.C/stejnoměrný proud, BA/BK/měření, MCG.K/řízení výrobních procesů, LBB.HC/definice

Vypracování normy

Zpracovatel: VUAP Engineering, a. s. Praha, IČO 010 847, Stanislava Adámková

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Marie Živcová

Federální úřad pro normalizaci a měření

25305

Strana 2

DVOJKOVĚ STEJNOSMĚRNĚ NAPĚŤOVÉ SIGNÁLY PRO MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ PROCESŮ

**CEI
IEC946
1.vydání
1988**

Obsah	strana
Předmluva	2
Úvod	2
1 Rozsah použití	2
2 Termíny a definice	2
3 Specifikace	3

Strana 3

Předmluva

1. Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných Technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitety, vyjadřují v největší míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2. Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitety.

3. Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitáty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

-- Vynechaný text --