



PRIAME OCEĽOVÉ DĹŽKOVÉ MERADLÁ
Všeobecné ustanovenia

ČSN 25 1101

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Straight steel rules, General

I. NÁZVOSLOVIE

- 1.** *Ocežové dĺžkové meradlá priame* sú dĺžkové meradlá na meranie kratších rozmerov.
- 2.** *Meracia dĺžka* je vzdialenosť medzi začiatočnou a koncovou čiarkou stupnice meradla. Na niektorých druhoch meradiel sa stupnica začína a eventuálne aj končí čelnou hranou meradla.
- 3.** *Chyba stupnice* je rozdiel údajov stupnice a správnej hodnoty odpovedajúcej tomu istému miestu meradla. Je spôsobená vyhotovením stupnice.
- 4.** *Presnosť meradiel* je vyjadrená najväčšou absolútnou kladnou alebo zápornou chybou stupnice v ktoromkoľvek mieste meracej dĺžky.
- 5.** Podľa hrúbky sa ocežové dĺžkové meradlá delia na:
 - a) ploché
 - b) tenké
 - c) ohybné

6 až 10 na doplnky

II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Materiál meradiel

11. Ploché meradlá sa vyrábajú z ocele triedy 11 s minimálnou pevnosťou v ťahu 45 kg/cm^3 , tenké a ohybné meradlá sa vyrábajú z pásovej ocele triedy 12.

12. Dovoľené chyby žubovolnej dĺžky stupnice meranej od žubovlného dielika stupnice (nepresnosť stupnice) nesmú prekročiť hodnoty v tab. I.

Nahrádza a dopĺňa ČSN 25 1101
z júla 1953

Platí od
1.10.1960

01996

-- Vynechaný text --