



Dížkové meradlá
OCEĽOVÉ STÁČACIE METRE A DVOJMETRE
Základné ustanovenia

ČSN 25 1104

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Steel pocket rules. Basic regulations

I. NÁZVOSLOVIE

Ocežové stáčacie metre a dvojmetre (v ďalšom texte len metre) - dížkové meradlá, ktorých meracie pásma sú stočené v ochranných puzdrách a možno ich používať na meranie rozmerov na rovinnom i zakrivenom povrchu predmetov.

Meracia dĺžka - vzdialenosť medzi počiatočnou a poslednou ryskou stupnice.

Chyba stupnice - chyba spôsobená vyhotovením stupnice.

Presnosť metrov - vyjadrená najväčšou kladnou alebo zápornou chybou stupnice v ktoromkoľvek mieste meracej dĺžky.

Názvy jednotlivých súčiastok a častí, z ktorých sa skladajú metre, sú uvedené v pridružených rozmerových normách.

Roztriedenie

Podľa dĺžky meracieho pásma rozoznávame:

- a) *stáčacie metre,*
- b) *stáčacie dvojmetre.*

Podľa vyhotovenia rozoznávame:

- a) *stáčacie metre a dvojmetre s vožným pásmom (pozri ČSN 25 1140),*
- b) *stáčacie metre a dvojmetre s automaticky vťahovaným pásmom (pozri ČSN 25 1141),*
- c) *zvláštne vyhotovenie.*

II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

1. Rozmery, vyhotovenie a materiál metrov musí zodpovedať pridruženým rozmerovým normám, keď nie je pre zvláštne vyhotovenie príslušná technická norma, musí zodpovedať dohodnutej technickej dokumentácii.

Nahrádza ČSN 25 1104
z mája 1958

Platí od
1.4.1963

01997

-- Vynechaný text --