




**Mezní měřidla
DOBŘÁ STRANA VÁLEČKOVÝCH KALIBRŮ
Ž 1 až 30 mm**

ČSN 25 3111


Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Dotisk ČSN 25 3111 z července 1953


Rozměry v mm



Pro $\varnothing D$ do 1,6 mm



Pro $\varnothing D$ přes 1,6 až 4 mm;
zápich z se neprovádí
u $D = 2,8$ až 3 mm



Pro $\varnothing D$ přes 4 až 30 mm

Označení dobré strany mezního válečkového kalibru s průměrem $D = 25 H7$

Dobrá strana 25 H7 ČSN 25 3111

ø D		d	l ₁	l ₂	l ₄	Rukojet ČSN 25 3113
přes	do					
od 1	1,6	2	l ₁ +l ₂ = 7	11	24	2
1,6	3	2,5		4	24	2,5
3	6	4		5	26	4
6	10	5,5	9	6	32	5,5
10	14	5,5	10	7	34	5,5
14	18	7	12	8	40	7
18	24	9	14	10	48	9
24	30	12	16	12	52	12

1. Zmetkové strany - viz ČSN 25 3112.
2. Úchyly průměrů D podle ČSN 01 4206.
3. Materiál: ocel k cementování 12010, nebo nástrojová ocel uhlíková.
4. Dřívější značka **Mt.**

Dodatek: Válečkové kalibry jsou obdobné válečkovým kalibrům podle GOST 1775-42. Tento standard GOST je doporučený. Odchyly konstrukčních rozměrů tvarů nemají vliv na funkci měřidel.

Porovnání lícovacích soustav ČSN - OST - viz ČSN 01 4100 až ČSN 01 4149.

Září 1958

Obdobný sovětský standard: viz dodatek

ČP 2423-53

Platí od:
1.8.1953

02067

-- Vynechaný text --