



**Posuvná měřidla
OBOUSTRANNÉ POSUVKY S KRUHOVÝM
ČÍSELNÍKEM A S HLOUBKOMĚREM
Technické požadavky**

ČSN 25 1235

JK 409 12

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Vernier callipers with point for internal measurements, with circular dial and depth gauge. Technical regulations

Tato norma platí pro výrobu posuvek s hodnotou dílku pomocné stupnice 0,05 mm.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Názvy částí posuvek jsou uvedeny na obr. 1.

2. Ostatní názvy viz ČSN 25 1010.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

3. Základní rozměry musí odpovídat údajům na obr. 1 a v tabulce.

Rozměry v mm

Horní mez měřicího rozsahu	<i>l</i>		<i>l</i> ₁ min.	<i>l</i> ₂ min.
	min.	max.		
160	40	50	8	16

4. Měřítka, posuvná část a hloubkoměr jsou z korozivzdorné oceli.
5. Tvrdost měřicích a vodicích ploch musí být nejméně 50 HRC.
6. Provedení kruhového číselníku musí zaručit seřízení nuly pomocné stupnice.

Nahrazuje ČSN 25 1235
z 6.11.1974

Účinnost od:
1.1.1987

25853

-- Vynechaný text --