



VIDLICOVÉ NÍZKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
Hlavní rozměry

Srpen 1995

ČSN 26 8821

Industrial trucks. Principal dimensions of pallet trucks

Chariots industriels. Dimensions principales des transpalettes

Flurförderzeuge. Hauptmaße von Gabelhubwagen

Předmluva

V této normě jsou zapracovány údaje z doporučení ISO/R 509: 1966.

Souvisící normy

ČSN 26 8801 Názvosloví motorových dopravních vozíků

ČSN 26 8901 Rameno vidlice zdvižných vozíků

ČSN 26 9006 Paletizace. Názvosloví (mod ISO 445:1984)

ČSN 26 9101 Palety a nástavby palet. Zásady bezpečné manipulace

ČSN 26 9110 Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 mm x 1200 mm (idt UIC 435-2:1987)

ČSN 26 9111 Vratné prosté palety. Základní parametry (neq ISO 445:1984, neq ISO 6780:1988)

ČSN 26 9112 Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení (neq ISO 6780:1988, neq ISO 8611:1988)

ČSN 26 9113 Nevratné palety. Základní parametry (neq ISO 6780:1988)

ČSN 26 9114 Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení (neq ISO 6780:1988, neq ISO 8611:1988)

ČSN 26 9121 Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Technické požadavky a zkoušení

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO/R 509:1966 Dimensions principales des transpalettes (Vidlicové nízkozdvížené vozíky. Hlavní rozměry)

DIN 15 137:1982 Flurförderzeuge. Gabelhubwagen. Tragfähigkeit. Hauptmasse (Dopravní vozíky. Vidlicové vozíky. Nosnost. Hlavní rozměry)

Porovnání s ISO/R 509:1966

Oproti ISO/R 509:1966 neobsahuje ČSN 26 8821 odvolávky na mezinárodní doporučení ISO/R 198 a ISO/R 435, které byly zrušeny bez náhrady. Rozměry nabíracích otvorů prostých palet (výšky šířky) jsou upřesněně uvedeny v ISO 6780:1988 zavedené v ČSN 26 9111 a ČSN 26 9113.

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav Brno, Státní zkušebna 202, pobočka Jablonec nad Nisou, IČO 001 490, Petr Weiss, Ing. Pavel Štícha

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Richard Dušek

Český normalizační institut, 1995

17928

Strana 2

1 Předmět normy

Tato norma stanoví základní rozměry vidlicových nízkozdvížných vozíků tak, aby bylo možno bez poškození dopravovat normalizované prosté palety a ohradové (skříňové) palety stejných jmenovitých rozměrů a rovněž zboží, u kterého by dopravou mohlo dojít k poškození. Rozměry se vztahují na výšku, šířku a délku ramen vidlice vozíků; každé rameno může mít jedno nebo dvě pojezdová kola.

-- Vynechaný text --