



**PALETY A NÁSTAVBY PALET
řady**

ČSN 26 9102

JK 477.1 477.2
563.6 613.6

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Pallets and pallet convertors for flat pallets. Series

Tato norma platí pro palety a nástavby palet (dále jen nástavby) a stanovuje řady jejich parametrů a rozměrů.

Norma neplatí pro letecké palety.

1. Názvy jsou v ČSN 26 0002, ČSN 26 9006, ČSN 26 9106 a ČSN 26 9120.

2. Řada základních rozměrů palet a nástaveb v mm je 600 x 800; 800 x 1200; 1000 x 1200; 1200 x 1200; 1200 x 1600; 1600 x 2400; 2400 x 3200.

Jiné půdorysné rozměry než jsou stanoveny v tomto článku, které musí mít palety a nástavby v důsledku neměnných rozměrů loženého materiálu, posuzuje pověřená organizace*) na základě průkazných podkladů.

3. Základní rozměry palet pro tyčové materiály (tyče, trubky, pruhy) se vytvářejí z následující řady doporučených hodnot v mm:

a) šířky: 600; 800; 1000; 1200,

b) délky: 1600; 2000; 2600; 3600; 6000; 9000; 12000.

Poznámka: Vzájemné přiřazení hodnot šířek a délek se stanoví v příslušných normách nebo jiné technické dokumentaci na základě skutečných potřeb.

4. Největší půdorysné rozměry a jejich dovolené úchytky jsou stanoveny v normách na příslušný druh palet a nástaveb.

5. Vnější výšky ohradových, skříňových a sloupkových palet a nástaveb mohou být v rozmezí od 200 mm do max. 2000 mm. Výšky palet a nástaveb lze v tomto rozmezí stupňovat po 200 mm.

*) Pověřenou organizací je t. č. Institut manipulačních, dopravních, obalových a skladovacích systémů (IMADOS) - oborové normalizační středisko, Praha.

Nahrazuje: ČSN 26 9102
z 16.9.1983

Účinnost od:
1.5.1992

23005

-- Vynechaný text --