



**PALETY OHRADOVÉ, SKŘÍŇOVÉ
A SLOUPKOVÉ**
Základní parametry

ČSN 26 9120

JK 477.1
563.6
613.6

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Box and post pallets. Basic parameters

Tato norma platí pro konstrukci a výrobu ohradových, skříňových a sloupkových palet (dále jen palet) a stanoví jejich základní parametry.

Norma neplatí pro palety podle ČSN 26 9122 a ČSN 26 9123 určené k manipulaci, přepravě a skladování hutních materiálů a pro „Evropskou čtyřcestnou ohradovou paletu „Y“ z oceli, 800 x 1200 mm“ podle vyhlášky Mezinárodní železniční unie UIC 435-3.

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1.** maximální brutto stanovená hodnota zahrnující největší možnou
hmotnost palety hmotnost loženého nákladu a hmotnost prázdné palety.
- 2.** Ostatní názvy jsou v ČSN 26 0002, ČSN 26 9006 a ČSN 26 9631.

II. VŠEOBECNĚ

- 3.** Palety musí být stohovatelné nejméně do dvou vrstev. Mohou však být určeny i pro vícevrstvé stohování a to:
 - palety u nichž jedna ze vzdáleností klopných hran je do 700 mm až do stohovací výšky 4 m*)

- palety se vzdáleností klopných hran nad 700 mm až do stohovací výšky 8 m*)

4. Vzájemné přiřazení hodnot základních parametrů stanoví výrobce v předmětových normách nebo jiné technické dokumentaci na základě skutečných potřeb.

*) Stohovací výška může být překročena o 100 mm.

Nahrazuje: ČSN 26 9120 z 18.8.1977 a
ČSN 26 9124 z 9.4.1985

Účinnost od: 23017
1.5.1992

-- Vynechaný text --