



DOPRAVNÍ ŘETĚZY
Přehled. Technické požadavky

ČSN 26 0402

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Conveyor chains. Basic parameters

Tato norma platí pro dopravní řetězy, jejichž druhy jsou uvedeny v tabulce.

Pro ostatní druhy dopravních řetězů platí jako doporučená.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Základní názvosloví dopravních řetězů je uvedeno v ČSN 26 0001.

2. Jmenovité zatížení dopravního řetězu F_{nom} - přípustná tažná síla v dopravním řetězu při rychlosti menší než 0,125 m/s, teplotě okolního prostředí od 5 °C do 80 °C, v neagresivním, suchém a bezprašném prostředí.

3. Dovolené zatížení dopravního řetězu F_{dov} - přípustná tažná síla v dopravním řetězu stanovená s ohledem na prostorové uspořádání dopravníku, dopravní rychlost, vliv okolního prostředí, jako teploty, prašnosti a ostatních vlivů důležitých pro provoz dopravního řetězu.

4. Pevnost dopravního řetězu

Zatížení na mezi pevnosti F_m - síla v dopravním řetězu na zkušebním zařízení, při které nastane porušení některé části řetězu.

5. Zatížení na mezi kluzu F_e - síla v dopravním řetězu na zkušebním zařízení při dosažení smluvní meze kluzu materiálu řetězu některé části řetězu.

6 až 10 na doplňky.

II. VŠEOBECNĚ

11. Rozdělení dopravních řetězů je uvedeno v tabulce.

12. Rozměry, technické požadavky, metody zkoušení, podmínky pro dodávání, montáž a údržbu jsou uvedeny v rozměrových normách jednotlivých druhů dopravních řetězů.

13 až 14 na doplňky.

Účinnost od:
1.2.1989

25966

-- Vynechaný text --