



MOTOROVÉ VOZÍKY
Značení a symboly

ČSN 26 8808*
ST SEV 3861-82

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Powered industrial trucks. Designation and control symbols

Touto normou se zavádí ST SEV 3861-82 Motorové vozíky. Značení a symboly (viz str. 5 až 18) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 18), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 až 04 a přílohu 01 platné pouze v ČSSR.

01. Rozměr štítku vozíku a zatěžovacího diagramu se volí alespoň 105 x 74 (mm).

02. Bod 1.3 se doplňuje:

Je-li u vozíku uvedena pouze jedna nosnost pro jedno vyložení, musí být uvedeno největší vyložení, jaké lze břemenem bezpečně na nosném nářadí dosáhnout.

Je-li zdvih vozíku větší než 3 300 mm, musí být na štítku diagramu vyznačeny nosnosti pro tento zdvih i pro vyšší zdvih (na diagramu jsou dvě křivky nosnosti).

03. Bod 1.5 se doplňuje:

Pro prostory s nebezpečím ohně nebo výbuchu par nebo plynů musí být vozíky označeny značkami Po nebo Ex. Tvar a velikost těchto značek musí být podle přílohy 01.

04. Tab. 3 se doplňuje:

O znak „E“ pro ukostření baterie v grafické úpravě podle čl. 2.8 ČSN 33 0160 (ST SEV 861-78) a o znak závěsného místa vozíku podle obr. 01.

Nahrazuje část ČSN 26 8800
z 16.1.1974 viz Dodatek

Účinnost od:
1.7.1985

25989

-- Vynechaný text --