



**KONZOLOVÉ JEŘÁBY S KOČKOU
nosnost 5 t**

***ČSN 27 0330**

JK 46 8623

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Bracket cranes with crab of the lifting capacity 5 t

Tato norma platí pro pojízdné konzolové jeřáby venkovní i vnitřní s elektrickým pohonem, kočkou s jedním hákem a kabinou nebo košem jeřábníka, umístěnou na boku nosné konstrukce konzoly.

Norma neplatí pro jeřáby se speciálním vybavením, jejichž rozměry jsou odlišné.

Pro jeřáby v normě neuvedeného vyložení, pokud odpovídají této normě a jsou určeny do stávajících budov a pro stávající jeřábové dráhy, není nutné žádat o povolení výjimky z této normy.

I. VŠEOBECNĚ

Použití

1. Jeřáby se používají v těžkém provozu (viz čl. 4), v prostředí s teplotou od - 15 °C do + 45 °C a relativní vlhkostí do 65 %.

Poptávka nebo objednávka jeřábu musí být doložena vyplněným dotazníkem výrobce.

Označování

2. V technické dokumentaci se tyto jeřáby označují nosností v tunách, vyložením háku v metrech a číslem této normy.

Příklad označení pojízdného konzolového jeřábu s kočkou nosnosti 5 t a vyložením háku 6,5 m:

Jeřáb 5 t - 6,5 m ČSN 27 0330

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Technické údaje

3. Hlavní rozměry a parametry jeřábů jsou v obrázku a tabulce. Obrázek neurčuje konstrukci jeřábu. Pojíždějí-li nad jeřábem další jeřáby (mostové), musí být světlá výška nad průchozí nebo obsluhovací lávkou konzolového jeřábu nejméně 1800 mm.

Účinnost od:
1.1.1967

02373

-- Vynechaný text --