



Stroje pro zemní práce - Stanoviště řidiče stroje a místa provádění údržby - Otupení ostrých hran a rohů **ČSN ISO 12508**

27 7958

Earth-moving machinery - Operator station and maintenance areas - Bluntness of edges

Engins de terrassement - Poste de l'opérateur et zones de maintenances - Acuité des arêtes

Erdbaumaschinen - Fahrerhaus, Instandhaltungsbereiche - Grenzwerte für das Abstumpfen von Kanten

Tato norma je identická s ISO 12508:1994.

This standard is identical with ISO 12508:1994.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 2860:1992 zavedena v ČSN ISO 2860 Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry (27 7515)

ISO 2867:1994 nezavedena

ISO 6165:1987 zavedena v ČSN ISO 6165 Stroje na zemné práce. Základné typy. Terminológia (27 7400)

Vypracování normy

Zpracovatel: SINEDEC, Inženýrská agentura, Brno, IČO 479 52 024, Ing. Vojtěch Gába

Technická normalizační komise: TNK 59 Stavební, zemní stroje a rýpadla

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková

Strana 2

Prázdná strana!

Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA
Stroje pro zemní práce - Stanoviště
řidiče stroje a místa provádění
údržby - Otupení ostrých hran a rohů

ISO 12508
První vydání
1994-11-01

ICS 53.100.00

Deskriptory: earth-moving equipment, operating stations, cabs, accident prevention, operator protection, edges, specifications, safety measures

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 12508 byla připravena technickou komisí ISO/TC 127 *Stroje pro zemní práce*, subkomisí SC 2 *Požadavky bezpečnosti a lidské činitele*.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma definuje přípustné mezní hodnoty ostrosti hran a rohů za účelem snížení rizika zranění řidiče stroje nebo údržbářského personálu při řízení strojů pro zemní práce a provádění jejich údržby. Tato mezinárodní norma se vztahuje na přístupové/výstupní soustavy, které jsou definovány v ISO 2860 a ISO 2867, používané řidičem stroje a personálem provádějícím údržbu stroje, a na stanoviště řidiče stroje na strojích pro zemní práce, které jsou specifikovány v ISO 6165.

-- Vynechaný text --