



JEŘÁBY MOBILNÍ VÝLOŽNÍKOVÉ
Bezpečnostní zařízení

Schválena: 31.8.1990

ČSN 27 0502
část 3

JK 468.4

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Mobile cranes with boom. Safety gears

Tato část normy se musí používat spolu s částí 1 ČSN 27 0502.

A. BRZDY

Všeobecné požadavky

1. Brzdy jeřábu musí umožňovat spolehlivý a bezpečný provoz.
2. Brzdy, jejichž funkce může být ovlivněna povětrnostními vlivy nebo prostředím, musí být chráněny odnímatelnými kryty.
3. Při údržbě a seřizování brzd musí být umožněna kontrola brzdového obložení a jeho případná výměna.
4. Umístění brzdy mezi motorem a převodovkou lze provést za podmínky uvedené v čl. 3 ČSN 27 0140, část 6.

Požadavky na brzdy zdvihového mechanismu a mechanismu změny vyložení

5. Pro brzdy zdvihového mechanismu, mechanismu změny vyložení a jejich požadavky platí třetí

odstavec čl. 4, čl. 7 a 8 ČSN 27 0140, část 6.

6 a 9 na doplňky.

Požadavky na brzdy mechanismu pojezdu

10. Pro brzdy mechanismu pojezdu a jejich požadavky platí čl. 13 ČSN 27 0140, část 6.

11. U jeřábu, jehož mechanismus pojezdu je vybaven normálně otevřenou řízenou brzdou, musí být instalován ještě parkovací brzda.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od:
1.12.1991

23075

-- Vynechaný text --