



ELEKTRICKÉ VÝTAHY
Řady nosností a jmenovitých rychlostí

ČSN 27 4001*
ST SEV 4324-83

JK 471

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Electric lifts. Loading capacities and rated speeds

Touto normou se zavádí ST SEV 4324-83 Elektrické výtahy. Řady nosností a rychlostí (viz str. 3 a 4) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 4), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 a 02 platné pouze v ČSSR.

0.1 Mezi přednostní hodnoty nosností se řadí nosnosti 320, 500, 3200 a 5000 kg.

0.2 Mezi přednostní hodnoty rychlostí se řadí jmenovité rychlosti 0,5 a 0,71 m. s⁻¹.

DODATEK

Související čs. normy

ČSN 27 4000 Elektrické výtahy. Názvosloví

ČSN 27 4009 Elektrické výtahy. Projektování a konstruování

ČSN 27 4030 Elektrické výtahy. Výpočty výtahových částí

ČSN 27 6320 Elektrické výtahy. Základní rozměry osobních výtahů

ČSN 27 3421 Elektrické osobní výtahy. Základní parametry a rozměry

ČSN 27 4322 Elektrické výtahy. Základní rozměry osobních, osobonákladních a lůžkových výtahů

ČSN 27 4325 Šachty, strojovny a klece osobních bubnových výtahů. Základní rozměry

Nahrazuje ČSN 27 4001
z 29.10.1976

Účinnost od:
1.1.1986

23091

-- Vynechaný text --