



**OBRYSY PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA
METRA**

ČSN 28 0338

Contour lines of underground railway

Gabarits statiques pour les wagons de métro

Fahrzeugbegrenzungslinien für die Schienenfahrzeuge der Metro

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku.

Předmluva

Citované normy

ČSN 28 0312 Obrisy pro kolejová vozidla s rozchodem 1 435mm a 1 520mm

ČSN 28 0334 Vůle mezi obručemi s plnými okolky a kolejnicemi. Rozchod 1 435 mm

ČSN 28 0335 Jazdné obrysy obručí a vencov celistvých kolies. Rozchod 1 435 mm

Vypracování normy

Zpracovatel: SUDOP Praha, a. s., IČO 45310009, Jiří Duchoslav

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Hana Florianová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro vozidla určená k provozu na tratích metra s rozchodem 1 435 mm s bočním uložením přívodní (proudové) kolejnice, a to pro

- a) elektrické vozy - (E vozidla)¹⁾;
- b) lokomotivy, speciální a drobná vozidla - (L vozidla)²⁾.

Obrysy uvedené v této normě odpovídají obdobným zásadám, stanoveným pro kinematické obrysy pro železniční kolejová vozidla podle ČSN 28 0312 a základním rozměrům podle technických podmínek pro vozidla metra.

¹⁾ E vozidla - jen vozidla pro přepravu cestujících

²⁾ L vozidla - všechna ostatní kolejová vozidla

ã Český normalizační institut, 1994

-- Vynechaný text --