



SILOVÉ VODIČE
Vodiče typů CSA, CSAO

ČSN 34 7447

JK 341

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cables, flexible cables and cords for electric power type CSA, CSAO

1. Značky: CSA, CSAO

Příklad označení: *CSA 2,5 sm ČSN 34 7447*

CSA 10 - 4,1/7,2 kV ČSN 34 7447

2. Jmenovité napětí:

CSA, CSAO 300/500 V do 1 mm² včetně

450/750 V 1,5 mm² a výše

CSA 2/3,6 kV


4,1/7,2 kV

Poznámka: Pro vnitřní rozvody v elektrických strojích točivých, v rozváděčích, v elektrických přístrojích, v obráběcích a tvářecích strojích je možné použít vodičů s jmenovitým napětím 450/750 V i pro jmenovité napětí do 750/750 V.

3. Dovolené teploty: nejvyšší + 180 °C

nejnižší - 55 °C

4. Konstrukce:



1 - měděné jádro, pocínované čistým cínem, podle ON 34 7201 do průřezu 16 mm² včetně třídy 5, od průřezu 25 mm² a výše

třídy 4

2 - izolace z vulkanizátu ze silikonového kaučuku podle ON 34 7209 typ G - 05

jmenovité tloušťky řady 2 u vodičů CSA, CSAO

jmenovité tloušťky řady 4 u vodičů CSA - 2/3,6 kV

jmenovité tloušťky řady 5 u vodičů CSA - 4,1/7,2 kV

3 - ochranný obal zhotovený opletením ze skleněného hedvábí napuštěným silikonovým lakem nebo jiným vhodným způsobem - jen u vodičů CSAO

5. Rozměry a jmenovitý proud jsou uvedeny v tab. 1.

Nahrazuje: ON 34 7571 z 1.11.1967,
ON 34 7572 z 1.11.1967,
ON 34 7573 z 1. 11. 1967

Účinnost od:
1.1.1979

02756

-- Vynechaný text --