

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10 **Červenec 2014**

**Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí -
Část 38: Měděný vodič kruhového průřezu,
s vrchním polyesterovým nebo polyesterimidovým
povlakem, lakovaný polyamid-imidem, třída 200,
s lepicí vrstvou**

ČSN
EN 60317-38
ed. 2
34 7307

idt IEC 60317-38:2013

Specifications for particular types of winding wires -
Part 38: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide, enamelled round copper wire,
class 200,
with a bonding layer

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage -
Partie 38: Fil de section circulaire en cuivre émaillé avec polyester ou polyesterimide et avec
surcouche polyamide-imide,
classe 200, avec une couche adhérente

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten -
Teil 38: Runddrähte aus Kupfer, verzinnbar und verbackbar, lackisoliert mit Polyester oder
Polyesterimid und darüber
mit Polyamidimid, Klasse 200

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60317-38:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60317-38:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-11-18 se nahrazuje ČSN EN 60317-38 (34 7307) z října 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60317-38:2014 dovoleno do 2016-11-18 používat dosud platnou ČSN EN 60317-38 (34 7307) z října 1996.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě k EN 60317-38:2014.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60317-0-1:2013 zavedena v ČSN EN 60317-0-1 ed. 3:2014 (34 7307) Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí – Část 0-1: Obecné požadavky – Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu

Informativní údaje z IEC 60317-38:2013

Mezinárodní normu IEC 60317-38 vypracovala technická komise IEC/TC 55 *Vodiče pro vinutí*.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání vydané v roce 1992, změnu 1:1997 a změnu 2:1999. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s předchozím vydáním:

- nový 3.2.2 obsahující obecné poznámky k vodiči pro vinutí, dříve součást rozsahu platnosti;
- revize citovaných dokumentů pro IEC 60317-0-1:2013 k vysvětlení, že jejich použití je normativní;
- nová kapitola 23, Zkouška mikrotrhlin.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS	Zpráva o hlasování
55/1419/FDIS	55/1440/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60317 se společným názvem *Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí* je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Číslování kapitol v této normě není souvislé od kapitoly 20 do kapitoly 30 kvůli vyhrazení prostoru pro možné budoucí požadavky na vodiče před požadavky na balení vodičů.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (<http://webstore.iec.ch>) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

- znovu potvrzena;
- zrušena;
- nahrazena revidovaným vydáním, nebo
- změněna.

Souvisící ČSN

Soubor ČSN EN 60264 (34 7384, 34 7385, 34 7393, 34 7394, 34 7395) Balení vodičů pro vinutí

Soubor ČSN EN 60317 (34 7307) Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí

Soubor ČSN EN 60851 (34 7308) Vodiče pro vinutí – Zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: ORGREZ Brno, IČ 46900829, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

EVROPSKÁ NORMA EN 60317-38
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Únor 2014

ICS 29.060.10 Nahrazuje EN 60317-38:1994 + A1:1998 + A2:2000

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí -
Část 38: Měděný vodič kruhového průřezu, s vrchním polyesterovým
nebo polyesterimidovým povlakem, lakovaný polyamid-imidem,
třída 200, s lepicí vrstvou
(IEC 60317-38:2013)

Specifications for particular types of winding wires -
Part 38: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide,
enamelled round copper wire, class 200, with a bonding layer
(IEC 60317-38:2013)

Spécifications pour types particuliers de fils
de bobinage -
Partie 38: Fil de section circulaire en cuivre émaillé
avec polyester ou polyesterimide et avec surcouche
polyamide-imide, classe 200, avec une couche
adhérente
(CEI 60317-38:2013)

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen
von Wickeldrähten -
Teil 38: Runddrähte aus Kupfer, verzinnbar
und verbackbar, lackisoliert mit Polyester
oder Polyesterimid und darüber mit Polyamidimid,
Klasse 200
(IEC 60317-38:2013)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2013-11-18. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitety Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Řídící centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60317-38:2014 E

Předmluva

Text dokumentu 55/1419/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 60317-38, vypracovaný technickou komisí IEC/TC 55 *Vodiče pro vinutí*, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60317-38:2014.

Jsou stanovena tato data:

- nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení k přímému používání jako normy národní (dop) 2014-08-18
- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-11-18

Tento dokument nahrazuje EN 60317-38:1994.

EN 60317-38:2014 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 60317-38:1994:

- nový 3.2.2 obsahující obecné poznámky k vodiči pro vinutí, dříve součást rozsahu platnosti;
- revize citovaných dokumentů pro EN 60317-0-1:2013 k vysvětlení, že jejich použití je normativní;
- nová kapitola 23, Zkouška mikrotrhlin.

Číslování kapitol v této normě není souvislé od kapitoly 20 do kapitoly 30 kvůli vyhrazení prostoru pro možné budoucí požadavky na vodiče před požadavky na balení vodičů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60317-38:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 8

1 Rozsah platnosti 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny, definice, obecné poznámky a vzhled 9

3.1 Termíny a definice 9

3.2 Obecné poznámky 9

- 3.2.1** Zkušební metody 9
 - 3.2.2** Vodič pro vinutí 9
 - 3.3** Vzhled 9
 - 4** Rozměry 9
 - 5** Elektrický odpor 9
 - 6** Tažnost 10
 - 7** Pružnost 10
 - 8** Ohebnost a přilnavost 10
 - 9** Tepelný náraz 10
 - 10** Termoplasticita 10
 - 11** Odolnost vůči oděru (jmenovité průměry jader od 0,250 mm do 1,600 mm včetně) 10
 - 12** Odolnost vůči rozpouštědlům 10
 - 13** Průrazné napětí 10
 - 14** Souvislost izolace 11
 - 15** Teplotní index 11
 - 16** Odolnost vůči chladivům 11
 - 17** Pájitelnost 11
 - 18** Slepitelnost teplem nebo rozpouštědlem 11
 - 18.1** Slepitelnost teplem 11
 - 18.1.1** Pevnost slepení teplem spirálové cívky 11
 - 18.1.2** Pevnost slepení kroucené cívky 12
 - 18.2** Slepitelnost rozpouštědlem 12
 - 19** Dielektrický ztrátový činitel 13
 - 20** Odolnost vůči transformátorovému oleji 13
 - 21** Úbytek hmotnosti 13
 - 23** Zkouška mikrotrhlin 13
 - 30** Balení 13
- Bibliografie 14

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace 15

Tabulka 1 – Odolnost vůči oděru 10

Tabulka 2 – Zátěže 12

Úvod

Tato část IEC 60317 je jednou částí souboru, který se zabývá izolovanými vodiči používanými pro vinutí v elektrických zařízeních. Soubor má tři skupiny, které popisují:

1. Vodiče pro vinutí – Zkušební metody (IEC 60851);
2. Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (IEC 60317);
3. Balení vodičů pro vinutí (IEC 60264).

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60317 stanovuje požadavky na lakovaný měděný vodič pro vinutí kruhového průřezu, třída 200, s trojitou lakovou vrstvou. Spodní vrstva je z polyesterové nebo polyesterimidové pryskyřice, kterou lze modifikovat za předpokladu, že bude chemicky totožná s původní pryskyřicí a splní všechny předepsané požadavky na vodič. Druhá vrstva je z polyamid-imidové pryskyřice. Třetí vrstva je lepicí vrstva z termoplastické nebo termosetické pryskyřice.

POZNÁMKA Modifikovaná pryskyřice je pryskyřice, která prošla chemickou změnou, nebo která obsahuje jednu nebo více přísad pro zvýšení určitých provozních nebo užitkových vlastností.

Rozsah jmenovitých průměrů jader, na které se tato norma vztahuje, je tento:

- Stupeň 1B: 0,050 mm až 1,600 mm včetně;
- Stupeň 2B: 0,050 mm až 1,600 mm včetně.

Jmenovité průměry jader stanoví kapitola 4 v IEC 60317-0-1:2013.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.