



**Domovní zásuvky
ZÁSUVKY A VIDLICE S PLOCHÝMI
KONTAKTY 16 A, 380 V**

ČSN 35 4518

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Plugs and socket-outlets with flat pins 16 A 380 V

Tato norma stanoví vzory a rozměry zásuvek a vidlic s plochými kontakty 16 A na jmenovité napětí 380 V.

I. VŠEOBECNĚ

Vztah k jiným normám

1. Zásuvky a vidlice podle této normy musí vyhovovat všem požadavkům kmenové normy ČSN 35 4515.

Jejich konstrukce, provedení a vlastnosti se ověřují příslušnými zkouškami stanovenými ČSN 35 4515.

Jmenovité hodnoty

2. Jmenovité napětí zásuvek a vidlic podle této normy je střídavé 380 V, u zásuvek a vidlic vzoru 2P + (ě) též stejnosměrné 250 V.

3. Jmenovitý proud zásuvek a vidlic je 16 A.

Normalizované vzory

4. Normalizované vzory a rozměry zásuvek a plochými kontakty 16 A jsou podle části II a vidlic 16 A podle části III.

5. na doplňky.

II. ROZMĚRY ZÁSUVEK 16 A, 380 V

6. Základní rozměry zásuvek 16 A, 380 V s plochými kontakty jsou stanoveny:

v obr. 1 pro zásuvky se třemi kontakty vzoru 2P + (ě), 2P + N a 3P,

v obr. 2 pro zásuvky se čtyřmi kontakty vzoru 2P + N + (ě), 3P + (ě) a 3P + N,

v obr. 3 pro zásuvky s pěti kontakty vzoru 3P + N + (ě) a 3P + (ě).

Poznámka: Písmenové označení kontaktů značí: P... fázový kontakt, N... (nulový (střední) kontakt a (ě)... ochranný kontakt.

Nahrazuje ČSN ESČ 153.1-1950
a ČSN ESČ 153.2-1950

Účinnost od:
1.4.1972

02925

-- Vynechaný text --