

vybíjecí tyče

ČSN 35 9703

JK 383

Предохранительный стержень

Discharge rod

Tato norma platí pro výrobu a zkoušení vybíjecích lýčí, které jsou určeny jako ochranné pomůcky v radiových vysílacích.

Norma stanoví technické požadavky, zásady použití v provozu a způsob zkoušení.

## 1. NÁZVOSLOVÍ

1. 1. Vybíjecí tyč - přídavná pomůcka trvale spojená s ochrannou soustavou vysílače, která slouží k vybíjení zbytkových nábojů na elektrických obvodech.
1. 2. Dotykový hák - tuhá vodivá část vybíjecí tyče, která se z funkčních důvodů dotýká živých částí odpojených od napájecího napětí.
1. 3. Krycí izolace - izolační část vybíjecí tyče sloužící ke krytí přípojného lana a mechanického spojem dotykového háku s rukojetí.
1. 4. Rukojeť - izolační část vybíjecí tyče sloužící k jejímu uchopení.
1. 5. Přípojné lano - ohebná vodivá část vybíjecí tyče, kterou je dotykový hák trvale spojen s ochrannou soustavou vysílače.

## 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

### 2. 1. Montáž vybíjecí tyče

2. 1. 1. Vybíjecí tyč je neoddělitelnou součástí vysílače a její montáž se provádí pouze ve výrobním závodě podle platných předpisů.

Účinnost od: 1. 12. 1984

23909