

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV -<br>Část 2: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého a/nebo nízkého napětí -<br>Oddíl 1: Všeobecné požadavky | ČSN 35 1122-2-1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

idt HD 428.2.1 S1:1994

Three phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -

Part 2: Distribution transformers with cable boxes on the high voltage and/or low voltage side -

Section 1: General requirements

Transformateurs triphasés de distribution immergés dans žhuile, 50 Hz, de 50 à 2 500 kVA, avec une tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV -

Partie 2: Transformateurs de distribution raccordés par boîtes à câble côté haute tension et/ou côté basse tension -

Section 1: Prescriptions générales

Drehstrom-Öl-Verteilungstransformatoren 50 Hz von 50 bis 2 500 kVA, mit einer höchsten Spannung für Betriebsmittel bis 36 kV -

Teil 2: Verteilungstransformatoren mit Kabelanschlußkästen auf der Ober- und/oder Unterspannungsseite -

Hauptabschnitt 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 428.2.1 S1:1994.

This standard contains identical version of the Harmonization Document HD 428.2.1 S1:1994.

## Předmluva

---

**-- Vynechaný text --**