

	Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Doplňující požadavky pro transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení rovným 36 kV	ČSN 35 1122-3
---	--	---------------

idt HD 428.3 S1:1994

Three phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -

Part 3: Supplementary requirements for transformers with highest voltage for equipment equal to 36 kV

Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l'huile, 50 Hz, de 50 à 2 500 kVA, avec une tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV -

Partie 3: Prescriptions complémentaires pour les transformateurs avec une tension la plus élevée pour le matériel égale à 36 kV

Drehstrom-Ölverteilungstransformatoren 50 Hz von 50 bis 2 500 kVA, mit einer höchsten Spannung für Betriebsmittel bis 36 kV -

Teil 3: Ergänzende Festlegungen für Transformatoren mit einer höchsten Spannung für Betriebsmittel von 36 kV

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 428.3 S1:1994.

This standard contains identical version of the Harmonization Document HD 428.3 S1:1994.

© Český normalizační institut,
2000

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

58488

Předmluva

-- Vynechaný text --