

	Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy	ČSN 35 1122-4
---	--	---------------

idt HD 428.4 S1:1994

Three phase oil-immersed distribution transformers 50 Hz, from 50 to 2 500 kVA with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV -

Part 4: Determination of the power rating of a transformer loaded with non-sinusoidal currents

Transformateurs triphasés de distribution immergés dans l'huile 50 Hz, de 50 à 2 500 kVA, avec une tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV -

Partie 4: Détermination de la caractéristique de puissance d'un transformateur avec des courants de charge non sinusoïdaux

Drehstrom-Ölverteilungstransformatoren 50 Hz von 50 bis 2 500 kVA, mit einer höchsten Spannung für Betriebsmittel bis 36 kV -

Teil 4: Bestimmung der Bemessungsleistung eines Transformators bei nichtsinusförmigen Lastströmen

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 428.4 S1:1994.

This standard contains identical version of the Harmonization Document HD 428.4 S1:1994.

© Český normalizační institut,

2000

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

58493

-- Vynechaný text --